



Agregaty Tecumseh

Typ	Cena [PLN]	Sprężarka	Napięcie	WYDAJNOŚĆ - R507 / R404 (W)			WYDAJNOŚĆ - R449A			POW.	WYD. WENT.	LICZBA WENT.	ŚRED. WENT.	WYMIARY (L x W x H)	PRZYŁĄCZA SSAWNE / PŁYNOWE
				Temp. otoczenia 32°C			Temp. otoczenia 32°C			m²	m³/h	szt.	mm	mm	["]
				Temp. parowania [°C]			Temp. parowania [°C]								
				+5	-5	-10	+5	-5	-10						
TYWT0.6MY	3 758,92	CAJ9480Z	220-1-50	2217	1420	1115	2107	1349	1060	7,40	1615	1	350	1060*570*533	1/2" / 3/8"
TYWT01MY	4 007,51	CAJ9510Z		2768	1779	1400	2630	1690	1330	11,30	3295	1	400	1060*570*533	5/8" / 3/8"
TYWT1.7MY	4 580,01	CAJ4519Z		5139	3313	2599	4882	3148	2470	17,00	3295	1	400	1060*570*533	5/8" / 3/8"
TYWT02MY	5 875,67	TFH4524Z	380-3-50	6175	3841	2915	5866	3649	2770	9,00	3295	1	400	1120*570*633	5/8" / 3/8"
TYWT03MY	6 312,58	TFH4531Z		8448	5417	4223	8026	5149	4012	24,00	3775	1	450	1120*570*633	7/8" / 3/8"
TYWT04MY	8 474,52	TAG4546Z		11779	6979	5179	11190	6630	4920	41,40	5705	1	500	1270*570*832	7/8" / 1/2"
TYWT05MY	9 114,82	TAG4561Z		14611	8940	6782	13880	8493	6443	51,20	5705	1	500	1270*570*832	1-1/8" / 1/2"
TYWT06MY	9 755,12	TAG4568Z		16986	10565	8109	16137	10037	7704	61,10	5705	1	500	1270*570*832	1-1/8" / 1/2"
TYWT07MY	11 148,71	TAG4573Z		18210	11389	8803	17300	10828	8363	64,40	11410	2	500	1370*620*1233	1-1/8" / 5/8"

„Sprężarka, grzałka karteru, wentylator osiowy, odbiornik, suszarka filtra EMERSON, wziernik EMERSON, regulator ciśnienia EMERSON, przełącznik Simense, manometr, podszywka obudowy akustycznej, zawór serwisowy po stronie wysokiego ciśnienia, zawór serwisowy po stronie niskiej.

Trójfazowy agregat skraplający z wykonawcą Schneider AC, zabezpieczeniem Carlo Phase i zabezpieczeniem przeciążeniowym Schneider "

